Technisches Merkblatt

Copper Paste

Referenznummer: 10415

1. Allgemeine Beschreibung

Hochtemperatur-Schmierung.
Schützt gegen Einfressen,
Anhaftung und Korrosion.

2. Produktmerkmale

- Nicht verfügbar.

3. Anwendungsbeispiele

- Nicht verfügbar.

4. Gebrauchsanweisung

- Nicht verfügbar.

5. Typische Produktdaten (ohne Treibmittel)

Nicht verfügbar.

6. Gebinde

Spraydose	12x300 ML	Ref. : 10693
TI	can 12x500 G	Ref. : 10699
TU	12x100 ML	Ref. : 10690
	6x100 ML	Ref. : 10690

Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

7. Anmerkungen

Das Temperaturbeständigkeit des Fettes beträgt 300°C. Die Trennwirkung der Kupferpartikel bleibt bis etwa 1000°C erhalten.

Alle Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung des unvorhersehbaren menschlichen Einflusses, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte für die vorgesehene Anwendung. Alle Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt wird stets auf dem neuesten Stand der Technik und Vorschriften gehalten und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Version CRC_RED-COPPER_PASTE-20160310
Datum